

GENERALIDADES

Sistema convencional de alarma para evacuación, señalización y contra incendio muy útil para casa, escuela, oficina y áreas abiertas de fácil instalación y operación.

APLICACIONES

Evacuación de personal en casos de sismos e incendios o cualquier otro evento de emergencia.



CARACTERÍSTICAS

FUENTE DE PODER

La Fuente de Poder **DIMMEX** es un dispositivo que convierte la Corriente Alterna (VCA) de la red de suministro en Corriente Directa o Continua (VCD), que alimentan los distintos dispositivos conectados a ella.

Gabinete: **Fabricado en lámina calibre 22**

Dimensiones: **30 x 20 x 8 cm**

Alimentación: **127 VCA**

Salida: **12 VCD**

Batería de respaldo: **12 VCD**

Consumo: **7A**

Máxima Carga: **300mA**

Indicador de Led AC y DC



SIRENA 2 TONOS

Sirena convencional para cualquier clase de alarma de 2 tonos de gran intensidad sonora.

Cuerpo: **Fabricado en Plástico**

ABS

Dimensiones: **12 x 20 x 23 cm**

(5/8")

Decibeles: **122 dB**

Alimentación: **12VCD/1000mA**

Potencia: **30W**

LUZ ESTROBOSCOPICA

Luz estroboscópica convencional color rojo de 6A.

Cuerpo: **Fabricado en Plástico ABS** Dimensiones:

4" de diámetro x 9 cm de alto

Alimentación: **6-12VCD**

Consumo: **6A**

Destellos: **75 por minuto**



ESTACIÓN MANUAL



La estación manual pulsadora convencional es una estación no codificada y de doble acción con la característica de reajuste de una cerradura de llave. La estación

incluye un poste individual, un interruptor individual Normalmente Abierto (N/O) el cual se cierra en la activación de la estación.

Cuerpo: **Fabricado con Platico ABS resistente a la intemperie.**

Interruptor: **Normalmente Abierto (N/O)**

Entrada: **30V**

Consumo: **0.25A**

BASE PARA ESTACION MANUAL*

Base metálica para la colocación de la Estación Manual.

Cuerpo: **Fabricado en lámina calibre 22**

Dimensiones: **14 x 11 x 4 cm**



*OPCIONAL

SIRENA AUDIOVISUAL



La sirena con luz estrobo para montaje en pared incorpora una placa de montaje universal con diseño "Plug-in", once niveles de intensidad de destello seleccionables en campo, voltaje dual y tonos de sirena con volumen seleccionable mediante un interruptor rotatorio. **LISTADO UL**

Dimensiones: **14 x 12,5 x 7 cm.**

Alimentación: **12 / 24 VCD**

Destellos: **ajustables por minuto (15-110)**

NORMAS

Cumplen con los requerimientos establecidos por normas nacionales.

DIAGRAMA DE CONEXIÓN

