

Manufacturado y Aprobado por los
Estandares UL/ANSI

AMEREX es una Firma Registrada
ISO- 9001:2000 ISO-14001:2004

LISTADA POR LA UL

- ★ Cilindros de Acero Inoxidable Pulidos
- ★ Todas las valvulas son de Metal
- ★ No deja residuos polvorosos

LIMPIO

- ★ No deja residuos polvorosos

AMISTOSO AL USUARIO

- ★ Máxima visibilidad durante la descarga
- ★ Amistoso al novicio, instrucciones de operación fáciles de leer y entender
- ★ Tiene etiquetas con Código de barras en Ingles y en Español

(Rango de Temperatura -40° F a 120° F)

Nota: El modelo 240 puede protegerse de la congelación hasta una temperatura de -40° F si se le añade la carga del modelo 506 que es un agente anticongelante

SPECIFICATIONS	WATER	AFFF FOAM	FFFP FOAM
Application	Hose and Nozzle	Hose and Spray Nozzle	Hose and Air Aspirated Nozzle
Model Number	240	254	250
U/L Rating	2A	2A:10B	3A:20B
Capacity	2½ Gal.	6 Liter	2½ Gal.
Shipping Wt. (lbs.) (Empty)	7 ½	7 ½	11
Height (in.)	24 ½	19	24 ½
Width (in.)	9	8	9
Depth (Diam. - in.)	7	7	7
Range (Initial - ft.)	45 - 55	10 - 12	10 - 12
F. M. Approved	Yes		Yes
Discharge Time (sec.)	55	30	55
Standard Bracket	Wall		

AGUA Y ESPUMA

ALMACENADOS
PRESURIZADOS



Modelo
240



Modelo
254

Modelo
252
250

Modelo 240 utiliza el efecto de un chorro de AGUA que enfría, moja y penetra a una distancia de 45-55 pies (16.5 metros).y en 50 segundo lo que lo hace muy efectivo para operadores inexpertos para usarse en los incendios de Clase A. Se puede proteger de el frío congelante añadiendo la carga anti-Congelante de el Modelo 506. En las área donde el agua tiene un alto contenido de cloro se debe de añadir la carga de el Modelo 507.

Modelo 254 ESPUMA AFFF Este cilindro único de 6 litros de capacidad llena todos los requisitos de el más ligero y más compacto entre los extintores de la Clase A:B. Su boquilla patentada de rocío le permite una aplicación fácil y muy efectiva. Debe de usarse en los incendios de Clase B de derrames de líquidos para evitar un fuego. Ideal para ser usado en vehículos de emergencia y primeros auxilios.

DISPONIBLES EN CILINDROS DE 33 GAL. MOVILES O ESTACIONARIAS
LISTADO BAJO UL. – 5 AÑOS DE GARANTIA