

FICHA TÉCNICA DE EXTINTOR



BIÓXIDO DE CARBONO 50 y 100 Libras

Se recomiendan para la protección de:

- Salas de máquinas.
- Subestaciones eléctricas.
- Conmutadores telefónicos.
- Tableros de control de motores.
- Fuentes de energía eléctrica o maquinaria de alto impacto de energía o voltaje
- Vehículos de construcción y de transporte de carga.
- Uso industrial y sitios de alto riesgo de incendio.

Capacidad (lb / kg)	Válvula	Cilindr o	Peso Lleno (kg)	Tiempo Descarga (s)	Alcance (m)	Presión Trabajo (psi)	Altura (cm)	Diámetro (cm)	Rueda Diámetro (in)
50 / 22.7	Latón con volante	Acero	98.5	20 –30	4.6	823	146	23	10
100 / 45.4	Latón con volante	Acero	206	30–50	4.6	823	146	23 x 2	12

NOTA: LOS VALORES PUEDEN VARIAR DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE MATERIALES Y PROCESOS.

100 lb



Características del Equipo:

- Cilindro de acero liviano.
- Fabricado en una sola pieza
- Válvula de latón forjada cromada con volante CGA320
- Manguera de alta presión de 5m con corneta de plástico y pistola de bronce.
- Bastidor de tubo de acero electrosoldado.
- Capuchón de seguridad.

*Imágenes con fines ilustrativos únicamente. El producto final puede variar.

50 lb



B LIQUIDOS
GRASAS



C EQUIPO
ELECTRICO

