

FICHA TÉCNICA DE EXTINTOR



BIÓXIDO DE CARBONO

Agente extinguidor a base **BIÓXIDO DE CARBONO -CO₂-** es útil para la protección de incendios tipo B (combustibles líquidos, aceites, grasas, pintura, etc.) y tipo C, en los que intervienen fuentes de energía eléctrica. El Agente es un extinguidor de alta presión contenida y sofocador de fuego. También conocido como "Hielo Seco".

Todo equipo de Bióxido de Carbono en cualquiera de sus presentaciones ha pasado por las mismas pruebas y certificaciones para estar en línea con la Norma Oficial Mexicana NOM-154-SCFI-2005.



* IMAGEN ÚNICAMENTE CON PROPÓSITOS ILUTRATIVOS.

Características del Equipo:

- Válvula de aluminio.
- Manijas de lámina troquelada.
- Manguera de descarga con corneta.
- Protector plástico para base de cilindro.
- Soporte escuadra de pared.
- Etiqueta indicadora.
- No deja residuos. Agente Limpio.
- Producto IMPORTADO.

Modelo FE (EUR): Aleación de Acero y Cromo Molibdeno.

Modelo GS (USA): Cilindro de Aluminio Liviano.

Presentaciones del Equipo:

- 5, 10, 15, 20, 50 y 100 libras.

MOD. GS ALUM

Capacidad (kg)	Válvula	Largo Manguera (cm)	Peso Lleno (kg)	Tiempo Descarga (s)	Alcance (m)	Presión Trabajo (psi)	Altura (cm)	Diámetro (cm)
2.3	Latón	30	6.0	9	1.5	823	44	13.43
4.5	Latón	110	13.6	10	3	823	49	17.46
6.8	Latón	110	18.1	14	4.5	823	66	17.46
9.0	Latón	110	23.1	17	4.5	823	66	20.32

MOD. FE ACERO

Capacidad (kg)	Válvula	Largo Manguera (cm)	Peso Lleno (kg)	Tiempo Descarga (s)	Alcance (m)	Presión Trabajo (psi)	Altura (cm)	Diámetro (cm)
6.8	Latón	110	18.7	18.5	3	823	77	15.3
9.0	Latón	110	23.1	24	3	823	97	15.3

NOTA: LOS VALORES PUEDEN VARIAR DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE MATERIALES Y PROCESOS.