

FICHA TÉCNICA DE EXTINTOR



Los agentes extinguidores **PURPLE-K** contienen un agente químico seco de bicarbonato de potasio especialmente fluidificado y siliconado, que es particularmente eficaz en líquidos inflamables de Clase B y gases presurizados. No conduce la electricidad. Purple-K ha sido elegido como el agente extinguidor predilecto por las industrias de petróleo, gas, química y de servicios públicos.

- Diseño de presión almacenada
- Cilindros de acero estirado fiables
- Pintura en polvo duradera de poliéster de alto brillo
- Rango de temperatura: de -65°F a 120°F
- Fácil y económico de mantener y reparar
- Clavija de seguridad con anilla grande
- Etiquetas bilingües

NOTA: El cilindro del extintor puede ser en acero inoxidable si así se solicitase. Sin embargo, no cumple las mismas pruebas ni estándares normativos y no incluye la misma garantía, únicamente por 01 años.

NORMATIVA:
NOM 003-SEGOB-2011
NOM 100-STPS-1994
NOM 104-STPS-2001

PRESENTACIONES:

5.0 Lb
10 Lb
15 Lb
20 Lb



Características del Equipo:

- Cilindro fabricado en lámina cold-rolled.
- Calibre 14.
- Válvula de aluminio.
- Manijas de lámina troquelada.
- Manómetro indicador de presión.
- Manguera o boquilla de descarga.
- Protector plástico para base de cilindro.
- Soporte escuadra de pared.
- Etiqueta indicadora.

**Las medias y peso pueden variar +/- 5%. Las imágenes son ilustrativas. El producto final puede presentar variaciones en forma, color y presentación.*