

FICHA TÉCNICA DE



-MANGUERA PARA HIDRANTE- UNICAPA CON COPLES DE ALUMINIO (SJ)

GENERALIDADES

Manguera tipo industrial contra incendio de 1 capa con coples o conectores (hembra-macho) en aluminio, es de peso ligero y compacto lo cual le permite un rápido y ágil manejo en condiciones normales de operación.

APLICACIONES

- Plantas Industriales y escuelas
- Edificios Residenciales y de Oficinas.
- Centros Comerciales.
- Edificios Municipales.
- Sitios de Construcción
- Industria Minera, etc.

CARACTERÍSTICAS

- Construida a partir de tubo interior de hule natural.
- Forro exterior 100% tejido poliéster color blanco.
- Coples Hembra-Macho de aluminio maquinado de alta resistencia.



Imagen solo de modo ilustrativo

Diámetro Nominal		Longitud (m)	Presión de Trabajo		Presión de Prueba		Presión de Ruptura		Rosca IPT o NST
(in)	(mm)		psi	kg/cm ²	psi	kg/cm ²	psi	kg/cm ²	
1 ½	38.1	15	200	14.06	400	28.12	600	42.18	IPT o NST
1 ½	38.1	30	200	14.06	400	28.12	600	42.18	IPT o NST
2	50.8	15	250	17.57	500	35.15	750	52.73	IPT
2	50.8	30	250	17.57	500	35.15	750	52.73	IPT
2 ½	63.5	15	250	17.57	500	35.15	750	52.73	IPT o NST
2 ½	63.5	30	250	17.57	500	35.15	750	52.73	IPT o NST

NOTA: LOS VALORES PUEDEN VARIAR DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE MATERIALES Y PROCESOS.

NORMAS: Cumplen con los requerimientos establecidos por normas nacionales.

NFPA 1961

NFPA 1962

NFPA 1963