

**Descripción del producto:**

Es un líquido base agua, amigable con el ambiente, de alta concentración. Es resistente a altas temperaturas, lo que permite inhibir y retrasar el inicio de la combustión. No genera capa o película, proporciona acabados retardantes de flama o ignífugos, puede ser aplicado en materiales porosos incluyendo telas, madera, cortinas y alfombras. Además aumenta la resistencia al fuego en palapas, cabañas, casas de madera, vigas, puertas, marcos, duelas, muebles etc.

**NO PRODUCE VAPORES Y HUMOS TÓXICOS.****LISTO PARA USAR****Usos:**

**Rox Pro 30** puede ser aplicado con rodillo, aspersor o brocha sobre materiales porosos incluyendo cables conductores de electricidad, plásticos, telas sintéticas, cortinas, alfombras, tapices, colchones, maderas vírgenes, cartón, papel, hojas secas, tallos secos, textiles naturales (algodón, yute, lino, henequén, entre otros).

**Se usa directo.**

**Ventajas:**

- ▶ Excelente poder retardante de flama e ignífugo.
- ▶ Excelente penetración y anclaje.
- ▶ Es un producto en solución listo para usar.
- ▶ No produce cambio de color.
- ▶ No genera sales.
- ▶ Es de fácil aplicación.
- ▶ Supresor de humos.
- ▶ No contiene halógenos, ni metales pesados.
- ▶ Es amigable con el ambiente.
- ▶ Versatilidad de usos y aplicaciones.

**Forma de aplicación:**

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dilución</b>            | Directo sin diluir.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Inmersión total</b>     | Sumergir totalmente el material a tratar en una tina.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Aspersión o espray</b>  | Rociar con pistola de aire o equipos airless.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Brocha o rodillo</b>    | Recubrir de forma tradicional.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Rendimiento</b>         | Puede ser desde 1m2/l hasta 4m2/l.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Secado</b>              | A temperatura ambiente.                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Duración del efecto</b> | Hasta 2 años en interiores.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Retardante de flama</b> | Secos, sin agua o humedad.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Equipo de seguridad</b> | Usar guantes de hule, lentes de protección con guardas laterales, zapatos antiderrapantes y máscara con filtros de carbón activado                                                                                                                                                                     |
| <b>Acabado</b>             | <b>Rox PRO 30</b> genera una apariencia transparente, superficial y no altera el color de la madera. En tela, tiende a endurecerla ligeramente.<br>En algunos casos puede generar sales hay que retirarlas mecánicamente antes de barnizar o pintar, cuando seque retirar las sales de forma mecánica. |
| <b>Mantenimiento</b>       | <b>Rox PRO 30</b> debe ser aplicado nuevamente una vez que se cumpla el tiempo señalado. Limpiando previamente la superficie garantizando que esté libre de polvo, grasa, humedad, hongo y salitre, además la superficie debe tener el poro abierto para mayor absorción                               |
| <b>Notas importantes</b>   | En superficies expuestas a la lluvia o al lavado, se deberá reaplicar. Usar <b>Rox PRO 30</b> cada vez que sea sometida al agua<br>Es importante que el cliente determine en pruebas preliminares, la cantidad y concentración de <b>Rox Pro 30</b> a emplear                                          |
| <b>Presentación</b>        | Bidón de 20 Litros, Galón 3.75 Litros y Botella 1 Litro                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Caducidad</b>           | 1 Año                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

**Características:**

|                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Apariencia:                    | Líquido Viscoso                    |
| Olor:                          | Inodoro                            |
| PH:                            | 1,00-12,10                         |
| Punto de fusión:               | Aprox 0°C                          |
| Presión de vapor:              | Aprox 23,4 HPA                     |
| Temperatura de descomposición: | >2000°C                            |
| Peso molecular:                | 261 G/GML                          |
| Solubilidad (AGUA):            | A 20° C Soluble en toda proporción |
| Viscosidad:                    | 500-700 cps                        |



**NO FLAMABLE**

**NO CALIFICA COMO RIESGOSO**

**NO TIRAR AL DRENAJE, PUEDE**

**CONTAMINAR EL AGUA**

**DESECHAR EL ENVASE AL TÉRMINO**

